

ÖNCE GÜVEN, TABİKİ
Proken!



PROKEN
www.proken.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU
Product Catalog





*Sizin İçin Tasarlıyor ve Üretiyoruz
We Design and Produce for You*

2010 yılında kurulan Proken Tarım Makineleri, büyüyen Türkiye ekonomisi içindeki yerini almış olup, bu doğrultuda değişen teknolojik gelişmeler ışığında Türk sanayisine hizmet vermektedir.

Sektörde uzun yıllardır rol almanın verdiği tecrübe, uzman kadro, gelişmiş ürün çeşitliliği ve üstün hizmet anlayışı ile pazar payını artırmıştır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kalitede ürün ve kesintisiz hizmet sunmak için sürekli olarak yatırıma gitmiş doğal olarak endüstriyel ve sanayi sektöründe hakettiği yeri almıştır.

Çağın gerekliliklerini yakından takip eden firmamız, gün geçtikçe zorlaşan ticaret hayatında şeffaf, bütünü görebilen bir politika izlemekte ve sadece kendi kârlılığı ile değil çevresinde etkileşimi olduğu tüm ekosistem için kârlılığı için çalışmaktadır.

Güven ilkesinden hareketle ticari yaşamını sürdüren Proken Tarım Makineleri, sattığı ürünlerin daima arkasında olmuş, satış sonrası hizmetlerini de eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.

Misyonumuz; büyümek, büyürken büyümek, tüm paydaşlarının kârlılığını eşit derecede artırmaktır.

Vizyonumuz; İşimize duyduğumuz heyecanla yarattığımız farklılığımızı kalıcı kılarak sektörümüz ile özdeşleşmek ve bir dünya markası haline gelmektir. Proken Tarım Makineleri, 2010 yılında kurulan Proken Tarım Makineleri, büyüyen Türkiye ekonomisi içindeki yerini almış olup, bu doğrultuda değişen teknolojik gelişmeler ışığında Türk sanayisine hizmet vermektedir.

The experience of taking part in the sector has increased its market share with its expert staff, advanced product option and superior service understanding. In order to provide the best quality products and uninterrupted service to meet the needs and expectations of our customers, we have invested continuously in the natural and industrial sectors.

Our company closely follows the requirements of the era, in the increasingly difficult business life in a transparent, can see the whole policy and not only with its own profitability, but around the interaction of the whole ecosystem is working for profitability.

Proken Agricultural Machinery, which continues its commercial life based on the principle of trust, has always been behind the products it sells and performs its after sales services in a complete manner.

Our mission; to grow, to grow while growing, to increase the profitability of all stakeholders equally.

Our vision; Our aim is to identify with our sector by making our difference that we create with excitement and to become a world brand.

Proken	02	Proken
Yem Karma ve Dağıtma Makineleri	05-16	Feed Mixing And Distribution Machines
PUSAT - Yem Karma ve Dağıtma Makineleri	19-22	PUSAT - Feed Mixing And Distribution Machines
Katı Gübre Dağıtma Römorkları	25-28	Solid Fertilizer Spreader Trailers
Sıvı Gübre Dağıtma Römorkları	31-34	Liquid Fertilizer Distributions
Balya Parçalama & Serme & Yemleme Makinesi	37	Bale Processor & Straw Blowers & Feeding Machines
Elektrik Motorlu Yem Ezme Makinesi	38	Electric Motor Feed Crusher Machine
Rotovatör	39	Rotatil
Loader	40	Loader

İŞ YÜKÜNÜZ
Hafiflesin!

R SERİSİ YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNELERİ

R SERIES- FEED MIXING AND DISTRIBUTION MACHINES



R Serisi

R Series



Makine Özellikleri	R20
Genişlik	2.800 mm
Uzunluk	8.000 mm
Yükseklik	2.950 mm
Gövde Hacmi	20m ³
Boş Ağırlığı	10.000 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	115-125 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	550 / 60 / 22.5
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	12 mm (İsteğe Bağlı 14 mm)
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	16 mm (İsteğe Bağlı 18 mm)
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	208 adet

-Traktöre çeki demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R20
Width	2.800 mm
Length	8.000 mm
Height	2.950 mm
Body Volume	20m ³
Empty Weight	10.000 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	115-125 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	550 / 60 / 22.5
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	12 mm (Optional 14 mm)
Spiral Sheet Steel Thickness	16 mm (Optional 18 mm)
Number of Chopper Knife over Screw	208 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R20

Feed Mixing and Distribution Machines R20



05

Makine Özellikleri	R16
Genişlik	2.375 mm
Uzunluk	7.400 mm
Yükseklik	2.935 mm
Gövde Hacmi	16 m ³
Boş Ağırlığı	5.600 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	80-90 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	285 / 60 / 22.5
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	10 mm (İsteğe Bağlı 12 mm)
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm (İsteğe Bağlı 16 mm)
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	150 adet

-Traktöre çeki demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R16
Width	2.375 mm
Length	7.400 mm
Height	2.935 mm
Body Volume	16 m ³
Empty Weight	5.600 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	80-90 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	285 / 60 / 22.5
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	10 mm (Optional 12 mm)
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm (Optional 16 mm)
Number of Chopper Knife over Screw	150 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.



06

R Serisi

R Series



Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R16

Feed Mixing and Distribution Machines R16

R Serisi

R Series



Makine Özellikleri	R14
Genişlik	2.375 mm
Uzunluk	7.100 mm
Yükseklik	2.850 mm
Gövde Hacmi	14 m ³
Boş Ağırlığı	5.050 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	80-90 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	400 / 60 / 15.5
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	10 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	150 adet

-Traktöre çekil demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R14
Width	2.375 mm
Length	7.100 mm
Height	2.850 mm
Body Volume	14 m ³
Empty Weight	5.050 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	80-90 Hp
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	115-125 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	400 / 60 / 15.5
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	10 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm
Number of Chopper Knife over Screw	150 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.

Makine Özellikleri	R12
Genişlik	2.250 mm
Uzunluk	6.450 mm
Yükseklik	2.800 mm
Gövde Hacmi	12 m ³
Boş Ağırlığı	4.250 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	80 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	12.5 / 80 / 15.3
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	10 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	114 adet

-Traktöre çekil demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R12
Width	2.250 mm
Length	6.450 mm
Height	2.800 mm
Body Volume	12 m ³
Empty Weight	4.250 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	80 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	12.5 / 80 / 15.3
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	10 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm
Number of Chopper Knife over Screw	114 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.



R Serisi

R Series

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R14

Feed Mixing and Distribution Machines R14



07



08

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R12

Feed Mixing and Distribution Machines R12

R Serisi

R Series



Makine Özellikleri	R10
Genişlik	2.200 mm
Uzunluk	5.800 mm
Yükseklik	2.700 mm
Gövde Hacmi	10 m ³
Boş Ağırlığı	3.950 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	65-70 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	11.5 / 80 / 15.3
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	10 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	120 adet

-Traktöre çeki demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R10
Width	2.200 mm
Length	5.800 mm
Height	2.700 mm
Body Volume	10 m ³
Empty Weight	3.950 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	65-70 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	11.5 / 80 / 15.3
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	10 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm
Number of Chopper Knife over Screw	120 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.

Makine Özellikleri	R8
Genişlik	2.200 mm
Uzunluk	5.300 mm
Yükseklik	2.700 mm
Gövde Hacmi	8 m ³
Boş Ağırlığı	3.600 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	60 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	11.5 / 80 / 15.3
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	10 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	102 adet

-Traktöre çeki demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R8
Width	2.200 mm
Length	5.300 mm
Height	2.700 mm
Body Volume	8 m ³
Empty Weight	3.600 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	60 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	11.5 / 80 / 15.3
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	10 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm
Number of Chopper Knife over Screw	102 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.

R Serisi

R Series



Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R10

Feed Mixing and Distribution Machines R10



Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R8

Feed Mixing and Distribution Machines R8

R Serisi

R Series



Makine Özellikleri	R6
Genişlik	1.900 mm
Uzunluk	5.060 mm
Yükseklik	2.510 mm
Gövde Hacmi	6 m ³
Boş Ağırlığı	2.600 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mil
Kuyruk Mil Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	55-60 Hp
Hareket Giriş Mil Sayısı	Çift
Tekerlek	10 / 75 / 15.3
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	8 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	12 mm
Helezon Üzeri Kıyıcı Bıçak Adedi	72 adet

-Traktöre çeki demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R6
Width	1.900 mm
Length	5.060 mm
Height	2.510 mm
Body Volume	6 m ³
Empty Weight	2.600 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Planetary Gearbox
Drive Power (min)	55-60 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	10 / 75 / 15.3
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	8 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	12 mm
Number of Chopper Knife over Screw	72 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.

Makine Özellikleri	R4
Genişlik	2.100 mm
Uzunluk	4.256 mm
Yükseklik	2.434 mm
Gövde Hacmi	4 m ³
Boş Ağırlığı	1.650 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Planet Dişli Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mil
Kuyruk Mil Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ / dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Planet Dişli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	40 Hp
Hareket Giriş Mil Sayısı	Çift
Tekerlek	10 / 80 / 12
Traktör Ayırıcı Ayak	Hidrolik Piston
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	8 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	12 mm
Helezon Üzeri Kıyıcı Bıçak Adedi	52 adet

-Traktöre çeki demiri sistemi ile bağlanır.
-It is connected to the tractor by the towing system.

Machine Features	R4
Width	2.100 mm
Length	4.256 mm
Height	2.434 mm
Body Volume	4 m ³
Empty Weight	1.650 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Planetary Gearbox
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	Tractor
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Drive Power (min)	40 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	10 / 80 / 12
Tractor Separator Foot	Hydraulic piston
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	8 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	12 mm
Number of Chopper Knife over Screw	52 pieces

-Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
-Takes the movement from the tractor tail shaft.

R Serisi

R Series



Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R6

Feed Mixing and Distribution Machines R6



11



Yem Karma ve Dağıtma Makinesi R4

Feed Mixing and Distribution Machines R4

12



Makine Özellikleri	R30
Genişlik	3480 mm
Uzunluk	7400 mm
Yükseklik	5415 mm
Boş Ağırlığı	10.000 kg
Gövde Hacmi	30 m ³
Helezon Sistemi	Tabanda Açılı Kazanlı Çift Helezon
Hareket Sistemi	2 Adet 30 Kw Elektrik Motoruna Akupelli 2 Adet Planet Redüktör
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Karışım Homojenliği	92%
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	12 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	160 adet (Özel Testere Tipi)

Machine Features	R30
Width	3480 mm
Length	7400 mm
Height	5415 mm
Empty Weight	10.000 kg
Body Volume	30 m ³
Spiral System	Double Helix Angled at Base
Motion System	2 x 30 Kw Electric Motors Coupled To 2 x Planetary Gearbox
Weighing System	Digital (Optional)
Mixture Homogeneity	92%
Body Ground Sheet Thickness	12 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm
Number of Chopper Knife over Screw	160 pcs (Special Saw Type)



13

Yatay Açılı Yem Karma Makinesi 30m³

Horizontal Angle Feed Mix Machine 30m³

Makine Özellikleri	22m ³
Genişlik	3045 mm
Uzunluk	6900 mm
Yükseklik	5000 mm
Boş Ağırlığı	8.500 kg
Gövde Hacmi	22 m ³
Helezon Sistemi	Tabanda Açılı Kazanlı Çift Helezon
Hareket Sistemi	2 Adet 18,5 Kw (Opsiyonel 22,5 Kw) Elektrik Motoruna Akupelli 2 Adet Planet Redüktör
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Karışım Homojenliği	92%
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	12 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	15 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	140 adet (Özel Testere Tipi)

Machine Features	22m ³
Width	3045 mm
Length	6900 mm
Height	5000 mm
Empty Weight	8.500 kg
Body Volume	22 m ³
Spiral System	Double Helix Angled at Base
Motion System	2 x 18,5 Kw (Optional 22,5 Kw) Electric Motors Coupled To 2 x Planetary Gearbox
Weighing System	Digital (Optional)
Mixture Homogeneity	92%
Body Ground Sheet Thickness	12 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	15 mm
Number of Chopper Knife over Screw	140 pcs (Special Saw Type)



14

Yatay Açılı Yem Karma Makinesi 22m³

Horizontal Angle Feed Mix Machine 22m³





Dikey Yem Karma ve Dağıtma Makinesi 10m³

Vertical Feed Mixing and
Distributing Machine 10m³

15



16



Dikey Yem Karma ve Dağıtma Makinesi 6m³

Vertical Feed Mixing and
Distributing Machine 6m³

PUSAT SERİSİ YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNELERİ

PUSAT SERIES - FEED MIXING AND DISTRIBUTION MACHINES





Makine Özellikleri	PUSAT 10
Genişlik	1970 mm
Uzunluk	5350 mm
Yükseklik	2588 mm
Gövde Hacmi	10 m ³
Boş Ağırlığı	2700 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Tabanda çift helezon
Hareket Sistemi	Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ /dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Proken Patentli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	70-75 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	11.5 / 80 / 15,3
Traktör Ayırıcı Ayak	Manuel Kriko
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek (konveyör bantlı)
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	8 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	12 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	72 adet

Machine Features	PUSAT 10
Width	1970 mm
Length	5350 mm
Height	2588 mm
Body Volume	10 m ³
Empty Weight	2700 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Reducer
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Proken Patented Gearbox
Drive Power (min)	70-75 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	11.5 / 80 / 15,3
Tractor Separator Foot	Manual Jack
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	8 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	12 mm
Number of Chopper Knife over Screw	72 pieces



19

PUSAT 10 Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

PUSAT 10-Feed Mixing
And Distribution Machines

Makine Özellikleri	PUSAT 8
Genişlik	1970 mm
Uzunluk	5085 mm
Yükseklik	2480 mm
Gövde Hacmi	8 m ³
Boş Ağırlığı	2400 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Tabanda Çift Helezon
Hareket Sistemi	Şanzıman
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ /dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Proken Patentli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	65 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Çift
Tekerlek	10 / 75 / 15,3
Traktör Ayırıcı Ayak	Manuel Kriko
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek (konveyör bantlı)
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	8 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	12 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	64 adet

Machine Features	PUSAT 8
Width	1970 mm
Length	5085 mm
Height	2480 mm
Body Volume	8 m ³
Empty Weight	2400 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Reducer
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Proken Patented Gearbox
Drive Power (min)	65 Hp
Number of Motion Input Shafts	Double
Wheel	10 / 75 / 15,3
Tractor Separator Foot	Manual Jack
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	8 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	12 mm
Number of Chopper Knife over Screw	64 pieces



20

PUSAT 8 Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

PUSAT 8-Feed Mixing
And Distribution Machines





Makine Özellikleri	PUSAT 6
Genişlik	1.800 mm
Uzunluk	5.050 mm
Yükseklik	2.380 mm
Gövde Hacmi	6 m ³
Boş Ağırlığı	1.900 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Redüktör
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ /dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Proken Patentli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	50-55 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Tek
Tekerlek	10 / 80 / 12
Traktör Ayırıcı Ayak	Manuel Kriko
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	6 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	10 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	72 adet

Machine Features	PUSAT 6
Width	1.800 mm
Length	5.050 mm
Height	2.380 mm
Body Volume	6 m ³
Empty Weight	1.900 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Reducer
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Proken Patented Gearbox
Drive Power (min)	50-55 Hp
Number of Motion Input Shafts	Single
Wheel	10 / 80 / 12
Tractor Separator Foot	Manual Jack
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	6 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	10 mm
Number of Chopper Knife over Screw	72 pieces



PUSAT 6 Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

PUSAT 6-Feed Mixing
And Distribution Machines

Makine Özellikleri	PUSAT 4
Genişlik	1.800 mm
Uzunluk	4.850 mm
Yükseklik	2.180 mm
Gövde Hacmi	4 m ³
Boş Ağırlığı	1.400 kg
Arka Kapak Tipi	Hidrolik Kepçe
Helezon Sistemi	Yatay Çift Helezon
Hareket Sistemi	Redüktör
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili
Kuyruk Mili Devri	540 dev / dak
Kantar Sistemi	Dijital (Opsiyonel)
Hidrolik Basınç Kaynağı	28 cm ³ /dak. Dişli Pompa
Karışım Homojenliği	% 90 / 15 dak
Yağ Pompası Güç Kaynağı	Proken Patentli Şanzıman
Tahrik Gücü (min)	40 Hp
Hareket Giriş Mili Sayısı	Tek
Tekerlek	10 / 80 / 12
Traktör Ayırıcı Ayak	Manuel Kriko
Boşaltma Kapağı	Sağdan Tek
Gövde Zemin Sac Kalınlığı	6 mm
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı	10 mm
Helezon Üzeri Kırıyıcı Bıçak Adedi	96 adet

Machine Features	PUSAT 4
Width	1.800 mm
Length	4.850 mm
Height	2.180 mm
Body Volume	4 m ³
Empty Weight	1.400 kg
Back Cover Type	Hydraulic Bucket
Spiral System	Horizontal Double Helix
Motion System	Reducer
Motion Source	Tractor PTO
Spindle Speed	540 Rpm
Weighing System	Digital (Optional)
Hydraulic Pressure Supply	28 cm ³ / min. Gear Pump
Mixture Homogeneity	% 90 / 15 min
Oil Pump Power Supply	Proken Patented Gearbox
Drive Power (min)	40 Hp
Number of Motion Input Shafts	Single
Wheel	10 / 80 / 12
Tractor Separator Foot	Manual Jack
Drain Cover	Single From The Right
Body Ground Sheet Thickness	6 mm
Spiral Sheet Steel Thickness	10 mm
Number of Chopper Knife over Screw	96 pieces



PUSAT 4 Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

PUSAT 4-Feed Mixing
And Distribution Machines

ZORLU SERİSİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMÖRKÜ

ZORLU SERIES - SOLID FERTILIZER SPREADER TRAILER

TOPRAKLARINIZIN
VERİMLİLİĞİNİ

Artırın!



Yatay Diskli Dağıtma Sistemi; Gübre daha geniş alana daha homojen halde dağılır. Yaş gübre, orta yaş (nemli) ve katı gübrelerin üçüde atılabilir. Buda İş gücünden tasarruf sağlayarak yetiştirilecek bitkiye göre uygun gübre atılmasını sağlar.

Dağıtma sistemi traktör kuyruk mili ile çalışmakta, götürücü (konvertör) sistemi ise hidrolik sistemi ile çalışmaktadır. Bu sayede traktör daha az zorlanmakta ve yakıttan tasarruf edilmektedir.

Arka Kapak Sistemi Sayesinde; Hidrolik olarak ayarlanabilir arka kapak sistemi ile dağıtılacak olan gübre özelliklerine ve dağıtılmak istenen gübre miktarına göre arka kapak yüksek hassasiyette ayarlanabilmekte ve bu işlem hızlı ve kolay bir şekilde olmaktadır. Kullandığımız dubleks teker sistemi ile toprağa basan yüzey genişlemekte olup, toprak sıkışmasını azaltmakta ve verimin artmasını sağlamaktadır.

Thanks to the horizontal disk distribution system; The fertilizer is more uniformly distributed over a larger area. Thanks to this system, it prevents the soil from being trapped by providing less crushing of the soil and also saves time and fuel. Wet fertilizers can be discarded in three of the medium wet (moist) and solid fertilizers.

Thanks to the Distribution System; The dispensing system is operated by the tractor spindle and the drive system works by the hydraulic system. In this way, the tractor is less forced and fuelsaving.

Thanks to Back Cover System; The back cover can be adjusted with high precision according to the fertilizer properties to be dispensed with the hydraulically adjustable back cover system and the amount of fertilizer to be dispensed and this process is quick and easy. The duplex wheel system that we use is expanding to the ground, reducing soil compaction and increasing the efficiency.



Makine Özellikleri	Z18
En	2.850 mm
Boy	7.900 mm
Yükseklik	3.200 mm
Gövde Hacmi	18 m ³
Boş Ağırlığı	5.000 kg
Dağıtma Sistemi	Disk (Kanat)
Dağıtıcı Disk Sayısı	2 Adet
Disk Çapı	860 mm
Boşaltma Kapağı Tipi	Çift Etkili Hidrolik
Gübre Götürücü Tipi	Kalibre Halkalı Çelik Zincir
Gübre İtici Tahriği	Hidromotor ve Şanzıman
Gerekli Güç	120 Hp
İş Genişliği	20 Metre
Hareket Giriş Mili Sayısı	Tek
Dingil Sistemi	Tandem (Beşik 4 Tekerlekli)
Tekerlek Ölçüleri	385 / 65 / 22.5
Hareket Kaynağı	Traktör PTO

Machine Features	Z18
Width	2.850 mm
Length	7.900 mm
Height	3.200 mm
Body Volume	18 m ³
Empty Weight	5.000 kg
Distribution System	Disc (Wing)
Number of Dispenser Discs	2 Piece
Disc Diameter	860 mm
Drain Cover Type	Double Acting Hydraulic
Fertilizer Gripper Type	Caliber Ring Steel Chain
Fertilizer Propulsion	Hydromotor and Gearbox
Required Power	120 Hp
Work Width	20 Meters
Number of Motion Input Shafts	Single
Axle System	Tandem (Crib 4 Wheels)
Wheel Sizes	385 / 65 / 22.5
Motion Source	Tractor PTO

Machine Features	Z15
Width	2.850 mm
Length	7.400 mm
Height	3.150 mm
Body Volume	15 m ³
Empty Weight	4.550 kg
Distribution System	Disc (Wing)
Number of Dispenser Discs	2 Piece
Disc Diameter	860 mm
Drain Cover Type	Double Acting Hydraulic
Fertilizer Gripper Type	Caliber Ring Steel Chain
Fertilizer Propulsion	Hydromotor and Gearbox
Required Power	100 Hp
Work Width	17-18 Meters
Number of Motion Input Shafts	Single
Axle System	Tandem (Crib 4 Wheels)
Wheel Sizes	385 / 65 / 22.5
Motion Source	Tractor PTO

Makine Özellikleri	Z15
En	2.850 mm
Boy	7.400 mm
Yükseklik	3.150 mm
Gövde Hacmi	15 m ³
Boş Ağırlığı	4.550 kg
Dağıtma Sistemi	Disk (Kanat)
Dağıtıcı Disk Sayısı	2 Adet
Disk Çapı	860 mm
Boşaltma Kapağı Tipi	Çift Etkili Hidrolik
Gübre Götürücü Tipi	Kalibre Halkalı Çelik Zincir
Gübre İtici Tahriği	Hidromotor ve Şanzıman
Gerekli Güç	100 Hp
İş Genişliği	17-18 Metre
Hareket Giriş Mili Sayısı	Tek
Dingil Sistemi	Tandem (Beşik 4 Tekerlekli)
Tekerlek Ölçüleri	385 / 65 / 22.5
Hareket Kaynağı	Traktör PTO



Katı Gübre Dağıtma Römorku Z18

Solid Fertilizer
Spreader Trailer Z18



25



26

Katı Gübre Dağıtma Römorku Z15

Solid Fertilizer
Spreader Trailer Z15



Makine Özellikleri	Z10
En	2.400 mm
Boy	7.000 mm
Yükseklik	2.600 mm
Gövde Hacmi	10 m ³
Boş Ağırlığı	3.450 kg
Dağıtma Sistemi	Disk (Kanat)
Dağıtıcı Disk Sayısı	2 Adet
Disk Çapı	800 mm
Başıltma Kapağı Tipi	Çift Etkili Hidrolik
Gübre Götürücü Tipi	Kalibre Halkalı Çelik Zincir
Gübre İtici Tahriği	Hidromotor ve Şanzıman
Gerekli Güç	70 Hp
İş Genişliği	17-18 Metre
Hareket Giriş Mili Sayısı	Tek
Dinçil Sistemi	Tandem (Beşli 4 Tekerlekli)
Tekerlek Ölçüleri	400 / 60 /15.5
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili

Machine Features	Z10
Width	2.400 mm
Length	7.000 mm
Height	2.600 mm
Body Volume	10 m ³
Empty Weight	3.450 kg
Distribution System	Disk (Wing)
Number of Dispenser Discs	2 Piece
Disk Diameter	800 mm
Drain Cover Type	Double Acting Hydraulic
Fertilizer Gripper Type	Caliber Ring Steel Chain
Fertilizer Propulsion	Hydromotor and Gearbox
Required Power	70 Hp
Work Width	17-18 Meters
Number of Motion Input Shafts	Single
Axle System	Tandem (Crib 4 Wheels)
Wheel Sizes	400 / 60 /15.5
Motion Source	Tractor PTO

Makine Özellikleri	Z6
En	2.100 mm
Boy	5.600 mm
Yükseklik	2.600 mm
Gövde Hacmi	6 m ³
Boş Ağırlığı	2.550 kg
Dağıtma Sistemi	Disk (Kanat)
Dağıtıcı Disk Sayısı	2 Adet
Disk Çapı	800 mm
Başıltma Kapağı Tipi	Çift Etkili Hidrolik
Gübre Götürücü Tipi	Kalibre Halkalı Çelik Zincir
Gübre İtici Tahriği	Hidromotor ve Şanzıman
Gerekli Güç	50-60 Hp
İş Genişliği	17-18 Metre
Hareket Giriş Mili Sayısı	Tek
Dinçil Sistemi	Tek Dinçil
Tekerlek Ölçüleri	400 / 60 /15.5
Hareket Kaynağı	Traktör Kuyruk Mili

Machine Features	Z6
Width	2.100 mm
Length	5.600 mm
Height	2.600 mm
Body Volume	6 m ³
Empty Weight	2.550 kg
Distribution System	Disk (Wing)
Number of Dispenser Discs	2 Piece
Disk Diameter	800 mm
Drain Cover Type	Double Acting Hydraulic
Fertilizer Gripper Type	Caliber Ring Steel Chain
Fertilizer Propulsion	Hydromotor and Gearbox
Required Power	50-60 Hp
Work Width	17-18 Meters
Number of Motion Input Shafts	Single
Axle System	Single Axle
Wheel Sizes	400 / 60 /15.5
Motion Source	Tractor PTO



Katı Gübre Dağıtma Römorku Z10

Solid Fertilizer
Spreader Trailer Z10



27



28

Katı Gübre Dağıtma Römorku Z6

Solid Fertilizer
Spreader Trailer Z6

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

LIQUID FERTILIZER SPREADER TRAILER

Emme ve basma sistemi sayesinde çukur / havuzdan tank kısa sürede doldurulur. Sıvı haline getirelen organik gübreleri yada hazır gübreleri tarlaya homojen olarak dağıtır. Dağıtma römorku traktöre çeki demiri ile bağlanır.

Thanks to the suction and discharge system, the tank from the pit / pool is filled in a short time. It distributes liquid fertilizers or ready fertilizers to the field homogenously. The distributor trailer is connected to the tractor with a drawbar

GÜVENİLİRLİKTE
Sınır Tanımıyoruz!





Makine Özellikleri	S15
Seri No	140
Kapasite	15 Ton
Dingil Sayısı	2
Lastik Ebatı	500 x 50 x 17
Vakum Pompası	Var
Vakum Pompa Gücü	60 kw
Boşaltma Sistemi	Var
Güç Gerekirimi	100 HP
İz Geniřlięi	1800 mm
Depo Boyutları (Depo Çapı x Uzunluk)	1900x 5000 mm
Dağıtıcı Özellikleri	
Tipi	Çarpma Plakalı
	Yukardan İtfalye Tipi Pilekürme
	Serbest Boşaltma
Pompa Tipi	Yaęlı Paletli
Devri	540 1/min
Fren Tertibatı	Hidrolik Fren

Machine Features	S15
Serial number	140
Capacity	15 Ton
Number of Axles	2
Tire Size	500 x 50 x 17
Vacuum Pump	Yes
Vacuum Pump Power	60 kw
Discharge System	Var
Power Requirement	100 HP
Track Width	1800 mm
Tank Dimensions (Tank Diameter x Length)	1900x 5000 mm
Dispenser Features	
Type	Impact Plate
	Fire Type Spraying From Above
	Free Discharge
Pump Type	Oiled Crawler
Age	540 1/min
Brake Assembly	Hydraulic Brake

Makine Özellikleri	S10
Dingil Sayısı	2
Lastik Ebatı	500 X 50 X 17
Vakum Pompası	Var
Vakum Pompa Gücü	35 Bar
Boşaltma Sistemi	Var
Güç Gerekirimi	65-75 Hp
Toplam Uzunluk	5.750 mm
Toplam Geniřlik	2.200 mm
Toplam Yükseklik	2.900 mm
Toprak Aralıęı	365 mm
Depo Tabanının Yerden Yükseklięi	1.200 mm
İz Geniřlięi	1.800 mm
Depo Boyutları (Çapı x Uzunluk)	1.800 x 3.850 mm
Çeki Halkası Merkezi Dingil Uzaklıęı	3.500 mm
Ağırlıęı	3.100 kg
DAĞITICI ÖZELLİKLERİ	
Tipi	Çarpma Plakalı
Plaka Çapı	100 mm
Pompa Tipi	Yaęlı Paletli
Devri	540 1/min
Toprakaltı Gübreleme Ekipmanı	Opsiyonel

Machine Features	S10
Number of Axles	2
Tire Size	500 X 50 X 17
Vacuum Pump	Ok
Vacuum Pump Power	35 Bars
Unloading System	Ok
Power Requirements	65-75 Hp
Total Length	5.750 mm
Overall Width	2.200 mm
Overall Height	2.900 mm
Soil Range	365 mm
Above Ground Height of Warehouse	1.200mm
Track Width	1.800 mm
Warehouse Dim. (Warehouse Diameter x Length)	1.800 x 3.850 mm
Axle Center Distance of Tow Center Center	3.500 mm
Weight	3.100 Kg
DISTRIBUTOR SPECIFICATIONS	
Type	Impact Plate
Plate Diameter	100 mm
Pump Type	Oiled Crawler
Turnover	540 1/min
Underground Fertilization Equipment	Optional



Sıvı Gübre Dağıtma Römorku S15

Liquid Fertilizer Distribution S15



31

Sıvı Gübre Dağıtma Römorku S10

Liquid Fertilizer Distribution S10



32



Makine Özellikleri	S5
Dingil Sayısı	1
Lastik Ebatı	500 X 50 X 17
Vakum Pompası	Var
Vakum Pompa Gücü	35 Bar
Boşaltma Sistemi	Var
Güç Gereksinimi	50-60 Hp
Toplam Uzunluk	5.200 mm
Toplam Genişlik	2.150 mm
Toplam Yükseklik	2.750 mm
Toprak Aralığı	360 mm
Depo Tabanının Yerden Yüksekliği	1.150 mm
İz Genişliği	1.600 mm
Depo Boyutları (Çapı x Uzunluk)	1.400 x 3400 mm
Çeki Halkası Merkezi Dingil Uzaklığı	3.500 mm
Ağırlığı	2.800 Kg
DAĞITICI ÖZELLİKLERİ	
Tipi	Çarpma Plakalı
Plaka Çapı	100 mm
Pompa Tipi	Yağlı Paletli
Devri	540 1/min
Toprakaltı Gübreleme Ekipmanı	Opsiyonel

Machine Features	S5
Number of Axles	1
Tire Size	500 X 50 X 17
Vacuum Pump	Ok
Vacuum Pump Power	35 Bars
Unloading System	Ok
Power Requirements	50-60 Hp
Total Length	5.200 mm
Overall Width	2.150 mm
Overall Height	2.750 mm
Soil Range	360 mm
Above Ground Height of Warehouse	1.150 mm
Track Width	1.600 mm
Warehouse Dim. (Warehouse Diameter x Length)	1.400 x 3400 mm
Axle Center Distance of Tow Center Center	3.500 mm
Weight	2.800 Kg
DISTRIBUTOR SPECIFICATIONS	
Type	Impact Plate
Plate Diameter	100 mm
Pump Type	Oiled Crawler
Turnover	540 1/min
Underground Fertilization Equipment	Optional

Makine Özellikleri	S5
Dingil Sayısı	1
Lastik Ebatı	500 X 50 X 17
Vakum Pompası	Var
Vakum Pompa Gücü	35 Bar
Boşaltma Sistemi	Var
Güç Gereksinimi	50-60 Hp
Toplam Uzunluk	5.200 mm
Toplam Genişlik	2.150 mm
Toplam Yükseklik	2.750 mm
Toprak Aralığı	360 mm
Depo Tabanının Yerden Yüksekliği	1.150 mm
İz Genişliği	1.600 mm
Depo Boyutları (Çapı x Uzunluk)	1.400 x 3400 mm
Çeki Halkası Merkezi Dingil Uzaklığı	3.500 mm
Ağırlığı	2.800 Kg
DAĞITICI ÖZELLİKLERİ	
Tipi	Çarpma Plakalı
Plaka Çapı	100 mm
Pompa Tipi	Yağlı Paletli
Devri	540 1/min
Toprakaltı Gübreleme Ekipmanı	Opsiyonel

Machine Features	S5
Number of Axles	1
Tire Size	500 X 50 X 17
Vacuum Pump	Ok
Vacuum Pump Power	35 Bars
Unloading System	Ok
Power Requirements	50-60 Hp
Total Length	5.200 mm
Overall Width	2.150 mm
Overall Height	2.750 mm
Soil Range	360 mm
Above Ground Height of Warehouse	1.150 mm
Track Width	1.600 mm
Warehouse Dim. (Warehouse Diameter x Length)	1.400 x 3400 mm
Axle Center Distance of Tow Center Center	3.500 mm
Weight	2.800 Kg
DISTRIBUTOR SPECIFICATIONS	
Type	Impact Plate
Plate Diameter	100 mm
Pump Type	Oiled Crawler
Turnover	540 1/min
Underground Fertilization Equipment	Optional



Sıvı Gübre Dağıtma Römorku S8

Liquit Fertilizer
Distribution S8



33



34

Sıvı Gübre Dağıtma Römorku S5

Liquit Fertilizer
Distribution S5

**DÜNYA
STANDARTLARINI**
Aşan Güç!





Makine Özellikleri	TAYFUN
Genişlik	2.350 mm
Uzunluk	4.860 mm
Yükseklik	2.630 mm
Gövde Hacmi	4,2 m ³
Baca Açısı	300°
Tekerlek Ölçüleri	10 / 80 / 12
Fırlatma Uzaklığı	15 - 18 m

Machine Features	TAYFUN
Width	2.350 mm
Length	4.860 mm
Height	2.630 mm
Body Volume	4,2 m ³
Chimney Angle	300°
Wheel Dimensions	10 / 80 / 12
Launch Distance	15 - 18 m



TAYFUN Balya Parçalama & Serme & Yemleme Makinesi

Bale Processor & Straw Blowers
& Feeding Machines



Elektrik Motorlu Yem Ezme Makinesi

Electric Motor Feed
Crushing Machine

Özellikleri	Elektrikli Yem Ezme Makinesi
Vals Boyu 40 cm	Kapasite 1 Ton/Saat
Vals Boyu 60 cm	Kapasite 1,25 Ton/Saat
Vals Boyu 80 cm	Kapasite 2 Ton/Saat
Vals Boyu 100 cm	Kapasite 3 Ton/Saat

Drive Type	Electric Motor Feed Crushing Machine
Vals Length 40 cm	Capacity 1 Ton/Hour
Vals Length 60 cm	Capacity 1,25 Ton/Hour
Vals Length 80 cm	Capacity 2 Ton/Hour
Vals Length 100 cm	Capacity 3 Ton/Hour

Özellikleri	Elektrik Motorlu Yem Kırma Makinesi
Tahrik Tipi	380w - 3000 Devir/dk
Güç İhtiyacı	20 Hp
Kapasite	2.5 Ton/Saat
Bağlantı Şekli	Sabit
Kırma Boyutunun Ayarlanması	5-8 mm Özel Elekler

Drive Type	Electric M. Feed Crushing Machine
Drive Type	380w - 3000 Rev/Dk
Power Requirement	20 Hp
Capacity	2.5 Tons/Hour
Connection Style	Fixed
Setting Break Size	5-8 mm Custom Sieves



Elektrik Motorlu Yem Kırma Makinesi

Electric Motor Feed
Crushing Machine



Şaftlı Yem Kırma Makinesi

Shaft Feed
Crushing Machine

Özellikleri	Şaftlı Yem Kırma Makinesi
Tahrik Tipi	Traktör Kuyruk Millî PTO
Güç İhtiyacı	20 Hp
Kapasite	2.5 Ton/Saat
Bağlantı Şekli	Traktör 3 Nokta Askı Sistemi
Kırma Boyutunun Ayarlanması	5-8 mm Özel Elekler

Drive Type	Shaft Feed Feeding Machine
Drive Type	Tractor Tail Shaft PTO
Power Requirement	20 Hp
Capacity	2.5 Tons/Hour
Connection Style	Tractor Three Point Suspension System
Setting Break Size	5-8 mm Custom Sieves

Proken Rotatiller ve Rotavator Özellikleri

- Pulluk, diskaro, goble, çizel gibi aletlerle pek çok işlemlerle hazır lanması gereken tohum yatağını bir defada hazırlayarak zaman dan, yakıttan, ekipman yatırımından, tamir ve bakım masraflarından tasarruf sağlar
- Şanzıman kutusunda dört değişik dişli sayesinde istenilen devir hızı bıçaklara iletilebilir seçeneğiyle toprağın daha kolay parçalanmasını sağlayan düzenek bulunmaktadır.
- Özel patlatma ayakları ile toprağı patlatarak taban taşı oluşumunu önler
- Başka hiç bir ekipmana ihtiyaç duymadan ve toprak yapısını bozmadan toprağı işlediği gibi toprak üstündeki bitki atıklarında parçalar toprağı karıştırarak toprağın humus oranında artırır.
- Ülkemizde yeni teşvik edilen gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan arazi ekim işlemi için en ideal, en çabuk ve en ucuz toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makinasıdır.
- Merdanesi ile toprağı bası uygulayarak topraktaki nemin kaybol masını önler
- Özel patlatma ayakları ile toprağı patlatarak taban taşı oluşumunu önler

Features of Proken Rotatiller and Rotavator

- Preparing the seed bed which should be prepared by many operations with tools such as plow, disc, goble and chisel, saving time, fuel, equipment investment, repair and maintenance costs.
- There are four different gearboxes in the transmission box which allow the soil to be disintegrated more easily with the option of transmitting the desired speed to the blades.
- It prevents the formation of base stones by exploding the soil with special blasting feet.
- It increases the humus ratio of the soil by mixing the soil wastes on the soil and mixing it with the soil without needing any other equipment and without damaging the soil structure.
- It is the most ideal, the fastest and the cheapest tillage and seed bed preparation machine for the stubble cultivation which has been applied in the newly developed developed countries for years.
- By pressing the soil with the roller prevents the loss of moisture in the soil.
- It prevents the formation of base stones by exploding the soil with special blasting feet.

MODEL	Ground Processing Width	Ground Processing Depth	Ground Processing Capacity	Quantity Hoe	Needed Tractor Power	Weight	Lenght	Height	Widht
	Toprak İşleme Genişliği	Toprak İşleme Derinliği	Toprak İşleme Kapasitesi	Çapa Sayısı	Gerekli Taraktör Gücü	Ağırlık	Uzunluk	Yükseklik	Genişlik
235 (4V)	235 cm	20 cm	7000-10000 m ² /h	54	75-90 Hp	650 kg	156 cm	105 cm	250 cm
265 (4V)	265 cm	20 cm	8000-11000 m ² /h	60	90-100 Hp	1050 kg	178 cm	178 cm	290 cm
300 (4V)	300 cm	20 cm	9000-12000 m ² /h	66	100-120 Hp	1125 kg	178 cm	178 cm	315 cm



39



40

Güçlü ve Dinamik

100 Hp Cummis Motor
İtalyan Yürüyüş Sistemi
2 Ton / 4 mt Kaldırma Kapasite
Belden Kıırma Manevralı Güç Mekiği
Klimalı Konforlu Kabin

Powerful and Dynamic

100 Hp Cummis Engine
Italian Walk System
2 Tonne/ 4 mt Lift Capacity
Articulated Maneuver
Power Shuttle



LOADER

Rotovator

Rotatıl



Notlar / Notes



ÖNCE GÜVEN, TABİKİ
Proken!



+90 (332) 355 00 71

prokenyemkarma

1. Organize Sanayi Bölgesi Çevreli
Sokak No:12 42300 Konya / TÜRKİYE



AuraCats
CREATIVE